

# NIPPY®

## NP-C2-100

# 手動式 ホットメルト糊付機

Handy type applicator for hot-melt adhesive

### 環境、ヒト、作業にGreat!!

革、生地、布、木、プラスチックなどの材料に  
ホットメルトを手動式でローラー塗布。

特許出願中



指定糊 タテ 3cm

### 仕様

- 糊 : ホットメルト指定糊
- 電 源 : AC100V
- 消費電力 : 70W
- 外径寸法 : W218mm×H100mm×D58mm
- 重 量 : 300g

### オプション対応

当社指定糊以外の糊をご使用の場合、  
90~150℃温度調整機能装置有り (NP-C2A-100)

ローラー幅 2,4,6,7,9,15,20mm の  
ローラーアタッチメント

- 小型、軽量 (300g)、安全
- 環境に、作業性の良いホットメルト糊
- 両面テープのコスト1/6 (塗付厚み0.1mm)
- 糊漏れ、糊焦げ付きに留意した設計
- 安定した塗付が可能なローラー塗付
- 糊量調整機能 ● 自立スタンド機能
- 糊付幅は3、5、8、10mmから選択、取り替え可能

株式会社 ニツピオ製機

〒675-2105 兵庫県加西市下宮木町 767-1 TEL.0790-49-1414 FAX.0790-49-2266